



DETENDEUR DETENDEUR DE BOISSON 16B REF : 136560

Arguments/Description/Caractéristique :

Le détendeur de boisson est spécialement conçu pour la détente des gaz pour boissons (bière, limonade, soda...) tel que le CO² et l'azote. Ce détendeur à pression réglable est équipé d'un raccord d'entrée à joint torique, de 2 manomètres, d'une soupape de sécurité et d'une sortie sur une douille mixte.

- Manomètre haute pression de 400B
- Manomètre basse pression de 16B
- Sortie adaptée pour tuyaux diamètre 6,3x12 et 10x17



Gaz	Pression d'entrée (bar)	Pression de service (bar)	Débit (m ³ /h)	Raccords d'entrée	Raccords de sortie	Douille de sortie
CO ² ou Gaz Neutre	300	2	19	Type C	16X150 droite	Douille mixte Ø 6.3X12 et Ø 10X17
		4	32			
		6	45			
		8	57			
		10	67			

Instructions :

- Ouvrir le robinet de la bouteille de gaz et régler ensuite la pression en serrant la vis de détente et en se référant au manomètre pression d'utilisation.

Maintenance :

- Contrôle du bon état des manomètres.
- Vérifier l'étanchéité des filetages, raccords d'entrée et de sortie.
- Révision chez le fabricant et/ou remplacement de son détendeur tous les 5 ans après la mise en service.